

BETONGPONTON



Betongpontonen har stor stabilitet och bärighet, vilket gör den lämplig för mindre utsatta lägen. Den tillverkas i olika längder och bredder.

Betongpontonerna sammankopplas med wire och gummikoppel eller med hopgjutningskoppel. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger en lång livslängd.

Förberedd för installation av el och vatten.

Hamnservice H2O AB

Vadholmvägen 14
184 97 Ljusterö

Tel: 08-572 34 700
E-post: info@hamnservice.se

www.hamnservice.se



TEKNISK DATA

Bredd utan fenderlist:	2,4 m	3,0 m	4,0 m
Bredd med fenderlist:	2,7 m	3,3 m	4,3 m
Längd:	10 m 12,5 m 15 m	10 m 12,5 m 15 m	10 m 12,5 m 15 m
Höjd:	0,95 m	0,95 m	0,95 m
Vikt:	9,5 12,5 14,5 ton	12 15 18 ton	16 20 24 ton
Fribord:	ca 0,5 m	ca 0,5 m	ca 0,5 m
Bärighet	10 13 16 ton	15 18,5 22 ton	22 27,5 33 ton
Betong/Exponeringsklass:	C35/45 SK 11, VCT 0,45, LP PK V / X0-XC4-XS2-XD2-XF2-XA1		
Armering:	Nps 50, B500BT		
Cellplast:	65 Kpa		
Ingjutningsgods:	Varmförzinkat		
Fenderlist	95*145 mm impregnerat		

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Andra dimensioner kan erbjudas på begäran.