

VÅGDÄMPARE



Vågdämparen har mycket stor stabilitet och bärighet, vilket gör den lämplig för utsatta lägen. Den tillverkas i olika längder och bredder. Vågdämpare sammankopplas med wire och gummikoppel eller med hopgjutningskoppel. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast, vilket gör den osänkbar och ger en lång livslängd.

Vågdämparen är försedd med förlängda långsidor, så kallade vingar. Förberedd för installation av el och vatten.

Hamnservice H2O AB

Vadholmvägen 14
184 97 Ljusterö

Tel: 08-572 34 700
E-post: info@hamnservice.se

www.hamnservice.se



TEKNISK DATA

Bredd utan fenderlist:	3,0 m	4,0 m
Bredd med fenderlist:	3,3 m	4,3 m
Längd:	12,5 m 15 m	12,5 m 15 m
Höjd:	1,8 m	1,8 m
Vikt:	25 30 ton	32 38 ton
Fribord:	ca 0,6 m	ca 0,6 m
Bärighet	24 29 ton	33 39 ton
Betong/Exponeringsklass:	C35/45 SK 11, VCT 0,45, LP PK V / X0-XC4-XS2-XD2-XF2-XA1	
Armering:	Nps 50, B500BT	
Cellplast:	65 Kpa	
Ingjutningsgods:	Varmförzinkat	
Fenderlist	95*145 mm impregnerat	

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Andra dimensioner kan erbjudas på begäran.